

Satin Oil

Pflegeöl für geölte Böden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Oxidativ härtendes Pflegeöl
- Geeignet für die Pflege und Grobreinigung aller geölte Böden:
 - 1K-Naturöl (Millic Comfort)
 - 2K-Öl (Miracle Oil)
 - Hartwachsöl (HardWaxOil)
- Nicht kennzeichnungspflichtig
- Geruchsarm
- Schnelle Aushärtung
- GISCODE Ö60

VERARBEITUNG

Bei Pflegebedarf die geölte Oberfläche zunächst von Staub und Schmutz reinigen. Pflegebedarf besteht, wenn der geölte Boden eine grünlich schmutzige Oberfläche aufweist, die sich durch die Feuchtreinigung nicht mehr auffrischen lässt. Das Raumklima muß bei +15-30°C liegen. Der Untergrund ist vor und während und nach der Behandlung mit Pflegeöl vor Erwärmung auf über 30°C durch Fußbodenheizung oder Sonneneinstrahlung zu schützen. Zur Verarbeitung 24mm-Pads (Superpads) von gehobener Qualität verwenden.

Pflegebehandlung, leicht verschmutzte Böden:

Satin Oil sparsam auf die Fläche aufbringen und mit einem Baumwolltuch oder mit der Poliermaschine und einem weißem Pad einarbeiten bis der Boden gesättigt erscheint und keine Spritzer oder Schlieren mehr auftreten. Systematisch auf Teilflächen von 10-15 m² arbeiten. Die Übergänge zwischen den Teilflächen sauber auspolieren. Das Tuch oder das Pad austauschen, sobald es verschmutzt ist. Die gepflegte Oberfläche mindestens 3 Stunden, am besten über Nacht aushärten lassen, während dieser Zeit den Boden NICHT betreten.

Grobreinigung, stark verschmutzten Böden:

Satin Oil satt auftragen und danach mit einem roten Pad einarbeiten. Sollte sich der Schmutz nicht lösen, schrittweise blaue, braune oder schwarze Pads einsetzen, (ggf. Schleifgitter K80). Mit stark abrasiven Pads oder dem Schleifgitter muß sehr gleichmäßig gearbeitet werden, um ein ungleichmäßiges Anschleifen des Bodens zu vermeiden. Verschmutzte Pads laufend auswechseln. Schmutziges Öl zusammenziehen und restlos aufnehmen. Sobald der Boden sauber und gesättigt erscheint, Satin Oil direkt im Anschluß erneut dünn auftragen und mit weißem Pad sorgfältig auspolieren, bis keine Spritzer oder Schlieren mehr auftreten. Die Oberfläche mindestens 8 Stunden, am besten über Nacht, aushärten lassen, während dieser Zeit den Boden NICHT betreten.

HINWEISE:

- Mit Öl getränkte Lappen und Pads sind selbstentzündlich. Verwendete Lappen und Pads sind daher in Wasser oder in geschlossenen Behälter zu verwahren.
 - Satin Oil kann schon während der Grundbehandlung mit Millic Comfort 1K-Naturöl als Erstpflege aufgetragen werden (siehe Aufbauanleitung Objektsystem).
 - Bei fabriksseitig vorgeölten Böden empfehlen wir eine Erstpflege mit einer Mischung von Millic Comfort und Satin Oil im Verhältnis 1:3. Vorgehensweise wie bei der Pflegebehandlung oben beschrieben.
- Spachtel und andere Ausrüstung mit Terpentinersatz reinigen, bevor das Öl antrocknet.

GESUNDHEIT UND UMWELT

Satin Oil enthält Lösemittel N-paraffin. Bei Verschlucken kann es zu Lungenschäden kommen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht über längere Zeit einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

bodenpflegeshop.com



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt:** Urethan modifiziertes Tannenzöl, Lösemittel N-Paraffin
Empfohlene Verwendung: Für Pflege und Grobreinigung geölter Böden
Varianten: naturell und weiß pigmentiert
Verbrauch: 1l auf 40-80 m², 12-25g/m², je nach Holzart und Verschmutzungsgrad
Feststoffgehalt: 38%
VOC: 620 g/l
GISCODE: Ö60
Verarbeitungstemperatur: 15 bis 30°C
Aushärtung: 3 - 8 Stunden
Lagerung: Bei maximal 35°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht frostempfindlich.
Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum in ungeöffneter Originalverpackung bei empfohlenen Lagerbedingungen haltbar. Der Inhalt angebrochener Gebinde kann bei längerer Lagerung aushärten. Mit der Öffnung nach unten aufbewahren.
Verpackung: 5-Liter Blechgebinde, Palette: 600l / 120 Gebinde
 1-Liter Blechgebinde 6x11l/Karton, Palette: 600l
Reinigung der Werkzeuge: mit Testbenzin, bevor das Pflegeöl antrocknet.
Reinigung und Pflege: Um den Wert des Bodens zu erhalten, empfehlen wir Reinigung mit Cleaner Spray und regelmäßige Pflege mit Satin Oil Pflegeöl bei Pflegebedarf.
Entsorgung: Reste nicht in den Abfluss geben, sondern eintrocknen lassen und den lokalen Vorschriften entsprechend entsorgen.
Technische Beratung: Wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle oder den technischen Service von Arboritec, DE 0152 289 039 14
 Int +46 303 56330.

Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender ist auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Arboritec AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.
 Rev 14-04-09. Dieses Produktblatt ersetzt alle früheren Versionen.